

## High Pressure Cleaners HDS-Series (Commercial Hot-Cold Water)

### KÄRCHER

คาร์เซอร์



**NEW**



KT Code (K031- )	HDS 6/14C (Easy!Force)	HDS 7/12-4M Classic
Order no.	1.169-900.0	1.077-410.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (l/h)	240-560	350-700
แรงดัน (bar/MPa)	30-140/3-14	30-120/3-12
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80	155/80
กำลังมอเตอร์ (kW)	3.6	3.4
อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (kg/h)	3.5	4.6
Fuel tank (l)	15	25
น้ำหนัก (Kg)	93	146
ความจุของถังเคมี (l)	10	20+10
ขนาด (LxWxH)mm	1.060 x 650 x 920	1.330 x 750 x 1.060
ราคา		



**NEW**



**NEW**



KT Code (K031- )	HDS 8/17C	HDS 10/20-4M Classic (Easy!Force)	HDS 13/20-4S (Easy!Force)
Order no.	1.174-309.0	1.071-905.0	1.071-927.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	3/380/50	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	290-760	500-1000	600-1300
แรงดัน (bar/MPa)	30-170/3-17	30-200/3-20	30-200/3-20
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80	155/80	155/80
กำลังมอเตอร์ (kW)	5.7	7.8	9.3
อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (kg/h)	4.7	6.4	8.3
Fuel tank (l)	15	25	25
น้ำหนัก (Kg)	106	171	186
ความจุของถังเคมี (l)	10	20+10	20+10
ขนาด (LxWxH)mm	1.060 x 650 x 920	1.330 x 750 x 1.060	1.330 x 750 x 1.060
ราคา			



**NEW**



KT Code (K031- )	HDS-E 8/16-4M (24kW) (Easy!Force)	HDS 801B/HDS 801D	HDS 1000BE/HDS 1000DE
Order no.	1.071-904.0	1.210-100.0/1.210-104.0	1.811-937.0/1.811-938.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	3/380/50	Honda GX 160 K1 / Lombardini 15 LD 225	Honda GX 390 / Yanmar L 100N
อัตราการไหล (l/h)	300-760	600	450-900
แรงดัน (bar/MPa)	30-160/3-16	140/14	40-210/4-21, 40-200/4-20
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	85/45	80	98/80
กำลังมอเตอร์ (kW)	29.5	4.0(5.5 HP)/3.5(4.8 HP)	9.75(13 HP)/7.4(10 HP)
อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (kg/h)	ใช้ระบบ Heater	3.7	5.6
น้ำหนัก (Kg)	112	110/130	165/185
ความจุของถังเคมี (l)	20+10	-	-
ขนาด (LxWxH)mm	1.330 x 750 x 1.060	1.168 x 862 x 767	1.100 x 750 x 785
ราคา			

### อุปกรณ์มาตรฐาน

HDS 6/14C, HDS 7/12-4M Classic, HDS 8/17C, HDS 10/20-4M Classic, HDS 12/18-4S Classic, HDS 13/20-4S, HDS-E 8/16-4 M

สายฉีด 10 เมตร ตำแหน่งปุ่มปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดทรงพลัง 25 องศา

HDS 801B, HDS 801D สายฉีด 10 เมตร ตำแหน่งปุ่มปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 550 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HDS 1000BE, HDS 1000DE สายฉีด 15 เมตร ตำแหน่งปุ่มปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดทรงพลัง 25 องศา

หมายเหตุ : ใช้น้ำมันโซล่า (ดีเซล) เป็นเชื้อเพลิงในการทำการบำรุงรักษา ยกเว้นรุ่น HDS-E 8/16-4 M จะใช้ไฟฟ้าทำให้สะดวกตามอุณหภูมิที่ต้องการ