

MOTORS & POWER TRANSMISSION

Gasoline Electric Generators เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณภาพระดับสากล



CE EC GS



โพล

คุณสมบัติเด่นและข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โพล

- ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังเต็มพิกัด
- วัสดุเป็นโลหะทั้งเครื่อง ป้องกันการแตกหัก
- ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาดเหมาะสม สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- มีมาตรวัดระดับน้ำมันและแรงดันไฟฟ้า
- ทุกรุ่นมีระบบเตือนน้ำมันใกล้หมดและระบบตัดไฟอัตโนมัติ



KT3500V-DC



KT3500V-DDC

KT Code	P131-KT3500DC	P131-KT3500DDC	P131-KT3500VDC	P131-KT3500VDDC
รุ่น	KT-3500DC	KT-3500DDC	KT-3500VDC	KT-3500VDDC
ระบบ	สตาร์ทมือ	สตาร์ทไฟฟ้า	สตาร์ทมือ	สตาร์ทไฟฟ้า

ชนิดเครื่องยนต์ (Engine Type)

เบนซิน 4 จังหวะ, สูบเดี่ยวเอียง 25 องศา, ระบายร้อนด้วยอากาศ (4-Stroke, Single Cylinder, OHV 25°, Forced Air Cooling)

ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	208 cc	208 cc	208 cc	208 cc
กระบอกสูบช่วงชัก (Bore x Stroke (mm))	70 x 54	70 x 54	70 x 54	70 x 54
กำลังเครื่องยนต์ใช้งาน (Engine Output)	7.0 hp	7.0 hp	7.0 hp	7.0 hp
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ (Starting System)	Manual Start	Electric Start	Manual Start	Electric Start
ระบบจุดระเบิด (Ignition System)	Transistorized magneto	Transistorized magneto	Transistorized magneto	Transistorized magneto
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity)	15 L	15 L	15 L	15 L
เวลาใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Working Time)	10 ชม.	10 ชม.	10 ชม.	10 ชม.
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	220 V	220 V	220 V	220 V
ความถี่กระแส (Frequency)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
กำลังใช้ภายนอกงานปกติ (Rated Output)	2.5 kW	2.5 kW	2.5 kW	2.5 kW
กำลังขาออกสูงสุด (Maximum Output)	2.8 kW	2.5 kW	2.8 kW	2.8 kW
ขนาดเครื่อง (Dimension : mm)	605x460x465	605x460x465	605x460x465	605x460x465
น้ำหนัก (Weight)	47/49 kg	49/51 kg	47 kg	49 kg

คุณสมบัติการใช้งาน

กรองอากาศขนาดใหญ่ (Large Size Air Filter)	●	●	●	●
ท่อไอเสียขนาดใหญ่ (Large Size Muffler)	●	●	●	●
ถังน้ำมันขนาดใหญ่ (Large Size Fuel Tank)	●	●	●	●
มาตรวัดระดับน้ำมัน (Fuel Gauge)	●	●	●	●
มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter)	●	●	●	●
ระดับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Auto Voltage Regulator)	●	●	●	●
ระบบเตือนน้ำมันใกล้หมด (Oil Alarming System)	●	●	●	●
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Non-Fuse Breaker)	●	●	●	●
ฐานรองแบตเตอรี่ (Battery Holder)	-	●	-	●
ราคา				

หมายเหตุ : รุ่น DDC Electric start มีแท่นวางแบตเตอรี่ในชุด โดยรวมแบตเตอรี่ 12V ในชุด